


F1900E/D
Technická data

Model	F1900E/D	
Motor	Typ	D722
	Konstrukce	Vodou chlazený naftový motor
	Max. výkon	13,4kW (18HP / 3200 ot.min ⁻¹)
	Počet válců	3
	Zdvih	719 cm
	Zavěšení motoru	V pryžových silentblocích
Palivová nádrž	Obsah	20 litrů
	Ukazatel stavu palivové nádrže	Na přístrojové desce
Pneumatiky	vpředu	20 x 10 - 8
	vzadu	16 x 6,5 - 8
Rozměry	Délka (s namontovaným žacím ústrojím 54")	1.880 mm (2.330 mm)
	Šířka (s namontovaným žacím ústrojím 54")	970 mm (1.837 mm)
	Výška*	1.200 mm
	Rozvor kol	850 mm
	Rozchod	vpředu 718 mm vzadu 775 mm
Hmotnost (bez žacího ústrojí)	390 kg	
Převodovka	Hydrostatická	
Jízdní rychlost	Vpřed 0-13,5 km.h ⁻¹	Vzad 0-6,5 km.h ⁻¹
Volba rychlosti	1 jízdní pedál + zařízení Tempomat	
Náhon	E - 2x4, D - 2x4/4x4	
Řízení	Zadní kola	
Přestavení výšky volantu	Standardní vybavení	
Spojka		
hnací hřídele	Kotouč v olejové lázni	
Žací ústrojí	Zvedání	Hydraulické
	Pohon od motoru	Hřídelí
	Pohon mezi noži	Dvojitým řemenem
	Šířka sečení	1.220 (48")
	Výška sečení	25 - 102 mm
Ostatní	Přestavení sedadla řidiče	Ovládání jednou pákou
	Plošina u řidiče	Plochá
	Ukazatel teploty vody v chladiči	Na přístrojové desce
	Počítadlo provozních hodin	Na přístrojové desce
	Uzávěra diferenciálu	Standardní výbava

* Při nastavení max. výšky volantu

Změny vyhrazeny

Příslušenství Kubota:

Sběrací koš 540 l, výbava pro provoz na komunikacích